



Según Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Fecha / Actualizada el 05 de noviembre de 2015. Versión: 04

1. Indicación del preparado y empresa

1.1. Identificación del preparado:

JC-CTPI-3 CORPOFEN PROFESIONAL

N° REG: 13-80-06710

1.2. Uso del preparado:

Tratamiento de madera en profundidad. Clase de riesgo 3 frente a hongos basidiomicetos, carcoma y termitas de género Reticulitermes spp. (madera sometida a humidificación intermitente, carpintería exterior, etc)
Exclusivamente por personal especializado.

1.3. Identificación de la empresa:

Química de Munguía, S.A.
Derio Bidea, 51
48100 Munguía (Vizcaya)
Telf: (94) 6741085
e-mail: info@quimunsa.com

1.4. Teléfono de urgencias:

Telf: (94) 6741085 (Disponible solo en horas de oficina)

2. Identificación de peligros del preparado

2.1. Clasificación de la sustancia o la mezcla:

Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008

Líquidos inflamables. Cat.3.

Irritación cutánea. Cat.2.

Toxicidad por aspiración. Cat.1.

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Cat.3

Acuático agudo Cat 1

Acuático crónico Cat 2

2.2. Elementos de la etiqueta:

Elementos de etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 1272/2008

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

PELIGRO



Indicaciones de peligro conforme al reglamento (CE) n° 1272/2008:

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
EUH208	Contiene “Propiconazol” e “IPBC”. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia conforme al reglamento (CE) n° 1272/2008:

P102+P405	Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.
P210	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.- No fumar.
P271+P261	Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. Evitar respirar los vapores).
P280+P264	Llevar guantes, gafas y máscaras de protección. Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación.
P403+P233+P405	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P391	Recoger el vertido.
P501	Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

2.3. Otros peligros:

3. **Composición/ Información sobre los componentes**

Componentes	N° EINECS	N° CAS	w/w%	Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Propiconazol	262-104-4	60207-90-1	0.30%	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Sens. Cut. 1 H 317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Tebuconazol	403-540-2	107534-96-3	0.30%	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Repr 2, H361d Aquatic Chronic 2, H411
Cipermetrina40/60	-257-842-9	52315-07-8	0.175%	Tox. agudo. 4 (Inhalacion), H332 Tox. agudo. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H335 acuatico agudo 1, H400 Acuatico cronico 1, H410
IPBC	214-118-7	1085-98-9	0.30%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1,H400 Aquatic Chronic 1,H410
Hidrocarburos C9-C11, n-alcenos, isoalcenos, ciclicos, <2% aromaticos	919-857-5	64742-48-9	>70%	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336i Asp. Tox. 1, H304
Butildiglicol	203-961-6	112-34-5	< 15%	Eye Irrit.2 H319

Enunciado completo de las frases H y EUH: véase el Capítulo 16.



4. Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada.

Quite la ropa manchada o salpicada.

Lave los ojos con abundante agua y jabón al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.

En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VOMITO.

Controle la respiración, si fuera necesario, respiración artificial.

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. La intoxicación puede producir:

Irritación de ojos y piel. Alteración Del sistema nervioso central. Neumonía química por aspiración

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Consejos terapéuticos:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA TFNO: 91-5620420

5. Medidas de lucha contra incendios.

5.1. Medios de extinción:

Medios de extinción apropiados: Apagar el incendio por medio de espuma, polvo, CO₂ ó agua pulverizada

Medios de extinción no apropiados.: No utilizar jets de agua para extinguir los incendios, únicamente para refrescar zonas y embalajes próximos al foco de calor.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: No respirar los vapores. Los gases de combustión de materias orgánicas deben considerarse siempre como tóxicos por inhalación.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. Utilizar máscaras con filtros para productos orgánicos equipos autónomos en locales cerrados.

6. Medidas en caso de vertido accidental.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. personal adecuado (vea sección 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).



6.3. Métodos y material de contención y de limpieza:

Encauzar grandes cantidades y recogerlas en recipientes; eliminar según las prescripciones locales vigentes. Lavar las pequeñas cantidades con agua. Eliminar el agua utilizada según las prescripciones locales vigentes.

7. **Manipulación y almacenamiento.**

7.1. Precauciones para una manipulación segura:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

Contiene propiconazol e IPBC. Puede provocar una reacción alérgica.

Modo de empleo para uso exclusivamente por personal especializado: Aplicar el producto en la madera a tratar mediante autoclave, brocheo, inmersión, inyección, pincelado y pulverización sin diluir.

No podrá aplicarse en madera destinada a estar en contacto con alimentos.

La madera recién tratada ha de almacenarse tras el tratamiento, a cubierto o en una superficie dura e impermeable o de ambos modos, para evitar pérdidas directas al suelo o al agua.

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Cumple las normas **EN 1390**: Determinación de la eficacia curativa contra larvas de *Hylotrupes bajulus* por pincelado.

Cumple la Norma **UNE-EN 46**: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN 84.

UNE-EN 47: Determinación del umbral de eficacia contra larvas de *Hylotrupes bajulus* junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.

NF-EN48: Determinación de la eficacia curativa contra *Anobium punctatum*.

UNE-EN 117: Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género *Reticulitermes* junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.

UNE-EN 118: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84.

NF-EN 273: Determinación de la eficacia curativa contra *Lyctus brunneus*.

UNE EN113: Determinación del umbral de eficacia contra los hongos basidiomicetos xilofagos *Coriolus versicolor* junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.

UNE-EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera en servicio contra el azulado. Tratamiento por pincelado.

UNE-EN 152-2: Determinación de la eficacia protectora de un tratamiento de protección de la madera en servicio contra el azulado. Tratamiento por métodos diferentes al pincelado.

7.2. Condiciones de Almacenamiento:

Mantener fuera de la exposición del sol y de las heladas. Conservar en el envase original.

Guardar en lugar seco y en recipientes cerrados.



7.3. Usos específicos finales

Tratamiento de madera en profundidad. Clase de riesgo 3 frente a hongos basidiomicetos, carcoma y termitas de género *Reticulitermes* spp. (madera sometida a humidificación intermitente, carpintería exterior, etc)

Exclusivamente por personal especializado.

8. **Controles de exposición/protección individual**

8.1. Valores límite de exposición:

Sin aplicación

8.2. Equipos de protección individual:

Protección de las vías respiratorias:

Máscara con filtros para productos orgánicos. EN 136, 140 y 405 y filtros EN 149 y 143

Protección de las manos:

Guantes de protección resistente a productos químicos Nitrilo, EN420 y EN 374

Protección de los ojos:

Gafas protectoras con protección lateral (EN 166, 167,168)

Medidas generales de protección e higiene:

Lavarse las manos después de la manipulación del producto y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Desechar la ropa y el calzado contaminado que no puede limpiarse.

9. **Propiedades físico-químicas.**

9.1. **Información sobre propiedades físico químicas básicas:**

Estado físico:	Líquido Ligeramente ambarino
Olor:	hidrocarburo
Densidad:	0.797 g/cm ³
Punto de inflamación:	42°C
Rango de ebullición:	150-200°C
Punto de congelación:	<-50°C
Solubilidad en agua:	60 ppm
Tensión de vapor:	<-3 ppm de Hg a 20°C
Estabilidad en almacenamiento	Estable en condiciones normales de almacenamiento

10. **Estabilidad y reactividad.**

10.1. Condiciones a evitar:

Evitar el contacto con los ácidos y álcalis fuertes y materia orgánica.

10.2. Productos de descomposición peligrosos.

No se generan productos de descomposición si se almacena y se maneja correctamente. Se pueden formar monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, vapores de



yodo y otros gases tóxicos en caso de incendio o de descomposición térmica, por lo tanto, en caso de incendio o combustión, evitar la aspiración de los humos.

11. Indicaciones toxicológicas.

Producto: Nocivo
DL₅₀ oral en ratas: >5000 mg/kg.
DL₅₀ dérmica en ratas: >5000 mg/kg.
Irritación dérmica en conejo: El contacto prolongado puede tener efecto irritante sobre la piel.
Irritación inhalatoria: Puede ser nocivo por inhalación.
Contiene "Propiconazol e IPBC". Puede provocar una reacción alérgica.

Nota: valores estimados para el producto

12. Información ecológica:

12.1. Toxicidad. Evitar el contacto con aguas pluviales o freáticas.

12.2. Persistencia y degradabilidad No disponible

12.3. Potencial de Bioacumulación
Nada indica hasta el momento que el producto sea bioacumulable.

12.4. Movilidad en el suelo: No disponible





13. Indicaciones para su eliminación.

13.1. Producto
Deberán gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores autorizados.
Los residuos no deberán eliminarse a través de las redes de alcantarillado.

13.2. Envases
Uso por personal profesional especializado: Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.



14. Indicaciones para el transporte.

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Número ONU	UN1306	UN1306	UN1306	UN1306
14.2. Designación oficial de transporte	Producto líquido para la conservación de la madera	Producto líquido para la conservación de la madera	Producto líquido para la conservación de la madera	Producto líquido para la conservación de la madera
14.3 Clase (s) de mercancía peligrosa. Etiquetado	3 	3 	3 	3 
14.4 Grupo de embalaje	III	III	III	III
14.5 Peligros para el medio ambiente	SI	SI	SI	SI
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.	Número de identificación de peligros: 30	Número de identificación de peligros: 30		

15. Reglamentaciones.

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.

Producto autorizado con el n° : 13-80-06710 según RD 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la reglamentación técnica sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.

Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008

Líquidos inflamables. Cat.3.

Irritación cutánea. Cat.2.

Toxicidad por aspiración. Cat.1.

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Cat.3

Acuático agudo Cat 1

Acuático crónico Cat 2

Elementos de la etiqueta:

Elementos de etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 1272/2008

Pictogramas:





Palabra de advertencia:

PELIGRO

Indicaciones de peligro conforme al reglamento (CE) n° 1272/2008:

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
EUH208	Contiene “Propiconazol” e “IPBC”. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia conforme al reglamento (CE) n° 1272/2008:

P102+P405	Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.
P210	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.- No fumar.
P271+P261	Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. Evitar respirar los vapores).
P280+P264	Llevar guantes, gafas y máscaras de protección. Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación.
P403+P233+P405	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P391	Recoger el vertido.
P501	Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

15.2. Evaluación de la seguridad química:

No se ha realizado informe de seguridad química.

Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran en los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.

16. Otras informaciones.

Fuentes de los datos utilizados para elaborar la ficha:

RD 3349/1983.

Directiva CE 67/548/CE y RD 255/2003 en la versión vigente.

Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) en la versión vigente respectivamente.

Reglamentos de transporte de conformidad con ADR, RID, IMDG, IATA en la versión vigente respectivamente.

Enunciado de las frases H especificadas en el Capítulo 3

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H319: Provoca irritación ocular grave.



QUIMUNSA

H226: Líquido y vapores inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

H336: Puede provocar somnolencia y vértigo.


H361– Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto

H411– Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A
Derio Bidea, 51, 48100 Munguía
Vizcaya, SPAIN
Tel. 946 741 085
Fax 946 744 829

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
 902 190 100

www.quimunsa.com
info@quimunsa.com

