

## COMPOSICIÓN

Deltametrina 2,39% SC

## DESCRIPCIÓN

DELTASECT es un insecticida formulado como SC (suspensión concentrada, base agua) con muy buen efecto de choque y una gran persistencia, autorizado para uso ambiental y en la industria alimentaria. Aplicar el producto diluido en agua mediante pulverización localizada.

## LUGAR DE APLICACIÓN Y PLAGAS

DELTASECT está autorizado tanto para uso ambiental como para la industria alimentaria, por personal especializado, usuarios profesionales o domésticos (estos últimos en presentaciones adecuadas). No debe aplicarse en presencia de personas y/o mascotas.

La aplicación de DELTASECT en la industria alimentaria se realizará en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, máquinas o utensilios que se manipulen en esos locales o instalaciones anteriormente mencionados que han sido tratados con el producto no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

Ventilar adecuadamente antes de entrar en el local, aunque NO PRECISA PLAZO DE SEGURIDAD.

Indicado contra gran variedad de insectos tanto rastreros como voladores: Cucarachas (*Blatella germanica*, *Blatta orientalis*; hormigas negras (*Lasius niger*); moscas domésticas (*Musca domestica*); Mosquito de la fiebre amarilla - *Aedes aegypti*; mosquito doméstico - *Culex quinquefasciatus*; mosquito de la malaria - *Anopheles gambiae*...

Aunque no está especialmente indicado, no se descarta su aplicación contra el pez de plata, pulgas, chinches y todo tipo de rastreros.



## MODO DE APLICACIÓN

Aplicar DELTASECT por pulverización con cuidado de aplicar la solución a lo largo de las áreas perimetrales, rincones y zócalos de las zonas de trabajo, grietas, recovecos, repisas y en general, todos los lugares donde los insectos pueden esconderse.

Las soluciones obtenidas pueden pulverizarse en paredes y suelos en dosis de 1 litro cada 20 m<sup>2</sup>.

## DOSIS

Insectos voladores	Insectos rastreros
40-50 ml / 5 litros de agua (dosis por 100 m <sup>2</sup> )	50-60 ml / 5 litros de agua (dosis por 100 m <sup>2</sup> )

## OBSERVACIONES

Quando aplique el producto en superficies no porosas (por ejemplo, cristal, plástico) aplique un volumen de 50ml de DELTASECT por cada 5L de agua para tratar un área de 100 m<sup>2</sup>. Para superficies porosas (cemento, madera) aplique un volumen de 25 ml de DELTASECT por cada 5L de agua para tratar un área de 50 m<sup>2</sup>. En grietas y fisuras aplique una parte de DELTASECT por cada 99 partes de agua y aplique como sea necesario

## PRESENTACIÓN

Tam. (cc)	Presentación	Mostrando	Unidades por estuche	Estuches por Caja
500	Botella de COEX termosellada	Ind. Botella etiquetada	18	9
1000	Botella de COEX termosellada	Ind. Botella etiquetada	12	12
5000	Bote de COEX termosellado	Ind. Bote etiquetado	4	20